

Einfach die beste Lösung wählen

Mit Basetrac bietet Ihnen HUESKER nicht nur die wirtschaftlich beste Lösung.

Das neue Basetrac Tragschichtkonzept ermöglicht Ihnen eine einfache Produktauswahl für alle Anwendungsfälle mit normaler Beanspruchung. Die darauf abgestimmte BaseCalculator Software verfeinert dieses Konzept und empfiehlt Ihnen nach wenigen Klicks das richtige Produkt für jede Anwendung – und das unter Berücksichtigung der relevanten Einflussfaktoren.

Ganz einfach die Lösung finden: <http://basecalculator.HUESKER.com>

Das Basetrac Tragschichtkonzept

HUESKER BERATUNG
EMPFOHLEN

	2	3	4	5,5	7	8,5	
Arbeitsplattform* und Bahnbau							
Permanente Beanspruchung							
Temporäre Beanspruchung							
CBR (%)	2	3	4	5,5	7	8,5	
E_{V2} (MN/m ²)	10	15	20	25	30	35	
c_u (kN/m ²)	30	75	120	165	210	255	
	Basetrac Grid und Basetrac Duo-C/Woven		Basetrac Duo-C oder Basetrac Grid		Basetrac Woven		Basetrac Nonwoven
	ZWEILAGIGER AUFBAU		EINLAGIGER AUFBAU		EINLAGIGER AUFBAU		EINLAGIGER AUFBAU

*Gültig für geringe Belastungen durch normalen Baustellenverkehr und kettengeführte Baumaschinen.
Bei hohen Lasten sind gesonderte Nachweise zu führen.